

FICHA TÉCNICA

de producto



DOMO HABITACIONAL

CARACTERÍSTICAS

- Perla de Apariencia uniforme, lisa y compacta
- Aislamiento térmico integral
- Alta resistencia estructural
- Fácil y rápida instalación
- Excelente comportamiento ante fenómenos naturales

CODIGO

- DM011007

INFORMACIÓN SISTEMA ASTM-C578(11)

Reduce las emisiones CO2, bajo consumo de energía
Inerte y estable. Fabricado en alta densidad

No produce contaminación por lixiviados

No emite gases CFC, HCFC, HFC a la capa de ozono

100% reciclable, seguro

4 piezas solidas + 3 piezas ventana + 1 pieza puerta

Incluye retardante de llama, barrera fuego 2.5h

Resistencia térmica 1"esp.75 °F (F*st2h/BTU)/(Km2/W):
3.6(0.63)

Resistencia Compresión Kpa (Psi) en 10%: 69(10)

Propagación Flama (prueba túnel)ASTM E-84: 25 o menos

ESPECIFICACIONES

Peso Propio 330 lb

Espesor Pared 10 cm

Área Útil 28 m2

Altura Max centro 3.10 m

Diámetro interior 6 m

Ataque Hongos Nulo

SOSTENIBILIDAD

El poliestireno expandido (EPS) es un material 100% reciclable y reutilizable, destacando por su sostenibilidad y eficiencia energética.



COLORES

Blanco

